

Hlavní rozdíly OR-WE-531

Nové normy:

Norma Standard	IEC 62052-11, IEC 62053-21, EN 50470-1/3	EN 50470-3 2022, EN IEC 62053-21:2021, IEC 62052-11:2020, IEC 62052-31 2015
---------------------------	--	--

Na displeji po konfiguraci hlavy lze zobrazit směr proudu

Wyświetlacz LCD LCD display	LCD 6+2 = 123456,12kWh	LCD 6+2 = 123456,12kWh (LCD 7+1 = 1234567,1kWh)
---------------------------------------	------------------------	--

Intuitivnější konstanta měřiče s vyšším rozlišením

Stała licznika [imp/kWh] Meter constant	800	1000
---	-----	------

Měření energetického výkonu

Moc oddana Reversed power	
-------------------------------------	--

IR port pro konfiguraci a čtení s IR hlavicí OR-WE-518

To vám umožní konfigurovat parametry zobrazené na LCD obrazovce

Port IR Width	
-------------------------	--

☒ Read ☐ Write ☐ Select All

☐ Display Software Version Time Display S	☐ Display Combined Reverse Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase C Positive Active Power Time Not Display S	☐ Display Frequency Time Not Display S
☐ Display Parity Time Display S	☐ Display Phase A Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase C Reverse Active Power Time Not Display S	☐ Display Baud Rate Time Not Display S
☐ Display Active Energy Time Not Display S	☐ Display Phase A Positive Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase A Voltage Time Not Display S	☐ Display Stopbit Time Not Display S
☐ Display Active Resettable Energy Time Not Display S	☐ Display Phase A Reverse Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase B Voltage Time Not Display S	
☐ Display Positive Active Energy Time Not Display S	☐ Display Phase B Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase C Voltage Time Not Display S	
☐ Display Reverse Active Energy Time Not Display S	☐ Display Phase B Positive Active Energy Time Not Display S	☐ Display Phase A Current Time Not Display S	
☐ Display Combined Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase B Reverse Active Energy Time Not Display S	☐ Display Phase B Current Time Not Display S	
☐ Display Combined Positive Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase C Active Power Time Not Display S	☐ Display Phase C Current Time Not Display S	



- 5** 5 lat gwarancji 5 years warranty **Jako OR-WE 520**
- MID** CERTIFIED Certyfikat MID MID certified **Jako OR-WE-520**
- IR Modbus DLT645-2007** **NOVĚ!**
- PULSE OUTPUT S0** Wyjście impulsowe S0 Pulse output S0 **Jako OR-WE-520**
- PV-READY** Pomiar energii pobranej i oddanej Forwarded and reversed energy measurement **NOVĚ!**
- ADJUSTABLE LCD PARAMETERS LIST** Programowalna lista parametrów wyświetlanych na LCD Adjustable LCD parameters list **NOVĚ!**
- IP51** Stopień ochrony Ingress protection **Jako OR-WE-520**

